

Jumper de 60 cm. Con Cable RG-142, con conector BNC Macho a BNC Macho.

S-BNC-142-BNC-60

Jumper Profesional fabricado con los siguientes componentes:

Cable.

Longitud: 60 cm.

Impedancia: 50 Ohm.

Factor de Velocidad: 69.5%.

Atenuación en 30 mts. UHF 450 MHz: 8.2 dB.

Conductor Interno Calibre AWG: 18 (.037) Cobre sólido plateado.

Aislamiento: TFE-Teflón.

Blindaje: Doble malla con baño de plata 96% de blindaje.

Diámetro Exterior: 0.195 in 4.95 mm.



Conector A.

Tipo de Conector: **BNC Macho.**

Especial para Cable: RG-58/U, RG-142/U.

Modo de Ensamble: Anillo plegable.

Cuerpo de Bronce: Niquelado.

Contacto Central: Oro.

Aislante Dieléctrico: Delrin.

Conector B.

Tipo de Conector: **BNC Macho.**

Especial para Cable: RG-58/U, RG-142/U.

Modo de Ensamble: Anillo plegable.

Cuerpo de Bronce: Niquelado.

Contacto Central: Oro.

Aislante Dieléctrico: Delrin.

¡Fabricamos Jumpers Especiales!

Cualquier tipo de cable con cualquier conector, a cualquier longitud y en cualquier cantidad.

Máquinas especializadas y personal de gran experiencia, nos permiten fabricar sus "puentes" de cable coaxial en forma profesional, con una gran presentación, calidad y confiabilidad a un precio reducido.

Solo usamos cables y conectores de la más alta calidad.