

HG6031VK

Pistola Térmica de Temperatura Variable



PRECISIÓN : Selector de temperatura variable (122 - 1,022°F) para control preciso sobre un amplia variedad de aplicaciones

VERSATILIDAD : Interruptor deslizable establece dos ajustes de flujo de aire (7 y 14 CFM) para mayor versatilidad

DISEÑO : Mango de engomado y soporte trasero integrado

CONVENIENCIA : Ranura para anclaje integrada (anclaje se vende por separado)

INCLUYE : Estuche



ACERCA DEL MODELO

La Pistola Térmica de Velocidad Variable (HG6031VK) de Makita está diseñada para aplicaciones industriales y es ideal para una amplia gama de aplicaciones incluyendo envoltura de vehículos y polarizado, desprendimiento de fijador, pintura y barniz, descongelación de tubos de metal congelados, aflojamiento de azulejo y masilla, refusión de adhesivo, remoción de etiquetas, parafinado y desparafinado, flexión de tubos de plástico y hojas, y más. La HG6031VK presenta un control de temperatura precisa con un selector de control de temperatura variable (122° - 1,022° F) y 9 numeraciones de ajuste, así como dos ajustes de flujo de aire (7 y 14 CFM) para que el usuario pueda ajustar el calor y velocidad de soplador a la aplicación.

La HG6031VK cuenta con un diseño compacto (sólo 1.5 lbs.) con un mango de goma tipo pistola. Para mayor conveniencia durante el cambio de boquilla (boquillas se venden por separado), el soporte trasero integrado mantiene la pistola en posición

de pie. Características adicionales incluyen una ranura para anclaje integrada (anclaje se vende por separado), protección de sobrecalentamiento, y un cable de 6.6 ft. para maniobrabilidad. La HG6031VK incluye estuche.

CARACTERISTICAS

- Disco de selección de temperatura variable (122 - 1,022°F) con 9 opciones para control preciso sobre un amplia variedad de aplicaciones
- Interruptor deslizable establece dos ajustes de flujo de aire (7 y 14 CFM) para mayor versatilidad
- Diseño compacto de 1.5 lbs. cuenta con un mango de goma tipo pistola y un soporte trasero integrado
- Ideal para envoltura de vehículos y polarizado, desprender fijador, pintura y barniz, descongelación de tubos de metal congelados, aflojamiento de azulejo y masilla, refusión de adhesivo, remoción de etiquetas, parafinado y desparafinado, flexión de tubos de plástico y hojas, y más
- Compatible con varios accesorios de boquillas para versatilidad incrementada (accesorios se venden por separado)
- Ranura para anclaje integrada (correa se vende por separado)
- Protección de sobrecalentamiento prolonga la vida de la herramienta
- Cable de 6.6 ft. de largo para maniobrabilidad
- 1 año de garantía limitada
- Incluye estuche



INCLUYE

(1) Estuche

ESPECIFICACIONES

Temperatura de Aire (vel. variable) :	122° - 1,022° F
Volumen de Aire (2 velocidades) :	7 and 14 CFM
Dial de Control de Temperatura :	Sí
Amperaje (amperios) :	13
Vatios (sólo AC) :	1,800
Longitud Total :	10-1/8"
Peso Neto :	1.5 lbs.
Peso del Envío :	5.43 lbs.
Código UPC :	088381-857352

RECURSOS Y MEDIO

-  [HG6031V Manual de Instrucción](#)
-  [HG6031VK Desglosamiento de Partes](#)
-  [Makita HG6031VK Folleto de Herramienta Nueva \(Español\)](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS A HG6031VK

Page 1 of 5



PO5000CX2
Pulidora de Órbita Aleatoria de 5" de Doble Acción



PR00000039
Boquilla de Soldadura Rápida



PR00000034
Boquilla de So