

Hoja de Especificaciones	OM75A
Categoría	Especificación
Pantalla	
Tamaño de pantalla	75"
Tipo de panel	ADS
Resolución	3,840 x 2,160 (4K UHD)
Tamaño de píxel (HxV)	429.6 x 429.6 µm
Brillo (Normal)	4000 nits
Contraste	1,200:1
Ángulo de visión (H/V)	178°/178°
Tiempo de respuesta	14 ms
Gama de color	NTSC 72%
Glass Haze	2.50%
Frecuencia H-Scanning	HDMI: 15~81 KHz / DP: 30~135 KHz
Frecuencia máxima de píxel	77 MHz
Frecuencia V-Scanning	HDMI: 24~75 Hz / DP: 30~75 Hz
Ratio de contraste (Dinámico)	Mega
Operation Time Support	24/7
Conectividad	
HDMI In	2 (Versión HDMI 2.0)
DP In	1 (Versión DP 1.2)
Versión HDCP	2.2
USB	1
IR In	Sí
HDBaseT Out	No
Entrada Audio	No
Salida Audio	Stereo Mini Jack
Salida de vídeo	Sí
Power Out	No
RS232 In	Sí
RS232 Out	Sí
RJ45 In	Sí
WiFi	Sí

Consumo de Energía	
Suministro de energía	AC 100-240V, 50/60 Hz
Consumo (Encendido)	900 W
Consumo (Reposo)	0.5 W
Dimensiones	
Dimensiones del equipo	1703.1 x 981.1 x 85.4 mm
Dimensiones paquete	1890 x 1144 x 215 mm
Peso	
Peso del equipo	37.2 kg
Peso del paquete	48.5 kg
Operación	
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
Humedad de operación	10% ~ 80% (no condensante)
Características Mecánicas	
Montaje VESA	400 x 400 mm
Anchura de marco	23.9 mm
Sistema operativo	
Versión del sistema operativo	Tizen 5.0
Certificaciones	
EMC	Class A
Seguridad	60950-1