



Modelo: EP-COMB-2B

Combinador de Bandas de Dos Vías

Características:

- Combina y separa las señales en las bandas inalámbricas de 698 a 960 MHz y de 1710 a 2700 MHz.
- Dos puertos a uno.
- Conectores N hembra.
- Bajo PIM
- Alta Rechazo Fuera de Banda.

Especificaciones Técnicas:

| Especificación           | Valor                   |                 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Puerto                   | 700                     | 2700            |
| Rango de Frecuencia      | 698 ~ 960 MHz           | 1710 ~ 2700 MHz |
| VSWR                     | ≤ 1.3                   |                 |
| Pérdida por Inserción    | ≤ 0.8 dB                |                 |
| Ondulación en Banda      | ≤ 0.8 dB                |                 |
| Rechazo Fuera de Banda   | ≥ 60 dB                 | ≥ 60 dB         |
| PIM3                     | ≤ -140 dBc (43 dBm × 2) |                 |
| PIM5                     | ≤ -150 dBc (43 dBm × 2) |                 |
| Potencia Nominal         | Continua: ≥ 300 W       |                 |
|                          | Pico: ≥ 800 W           |                 |
| Conector RF              | N – Hembra              |                 |
| Tamaño                   |                         |                 |
| Temperatura de Operación | -25 °C ~ +65 °C         |                 |
| Humedad                  | ≤95%                    |                 |
| Condición Ambiental      | IP40                    |                 |