

## Hoja de especificaciones

### Extensor de audio HDMI sobre matriz IP



| Modelo                        |                                             | TT-MOIP-A     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Proyectos                     | Transmisor (TX)                             | Receptor (RX) |
| Técnico                       |                                             | Parámetros    |
| Señal de audio                |                                             |               |
| Interfaz de entrada           | 1x3,5mm L/R                                 | 1x RJ45       |
|                               | 1x6,35mm L/R                                |               |
|                               | 1xRCA L/R                                   |               |
|                               | 1xLGR L/R                                   |               |
| Interfaz de salida            | 1x RJ45                                     | 1x3,5mm L/R   |
|                               |                                             | 1x6,35mm L/R  |
|                               |                                             | 1xRCA L/R     |
|                               |                                             | 1xLGR L/R     |
| Tipo de conexión              | Conexión uno a uno                          |               |
|                               | Conexión uno a muchos                       |               |
|                               | Conexión muchos a muchos                    |               |
|                               | Cascada de conmutación                      |               |
| Distancia de transmisión      | Cat6/6A/7≤120m                              |               |
| Formato de salida L/R         | PCM 2.0                                     |               |
| Motivación                    |                                             |               |
| Fuente de alimentación        | DC 5V/2A                                    | DC 5V/2A      |
| Consumo de electricidad       | TX ≤ 2W                                     | RX ≤ 2W       |
| Entorno operativo             |                                             |               |
| Temperatura de funcionamiento | - 20°C~60°C                                 |               |
| Temperatura de almacenamiento | - 30°C~70°C                                 |               |
| Humedad (sin condensación)    | 0~90% RH (sin condensación)                 |               |
| Propiedades físicas           |                                             |               |
| Vivienda                      | Hierro                                      |               |
| Peso                          | 384g                                        | 384g          |
| Color                         | Negro                                       |               |
| Dimensiones                   | 125.0 (L) * 115.0 (W) * 25.0 (H) mm         |               |
| Proteccion                    | Protección ESD                              |               |
|                               | 1a Nivel de descarga de contacto 2 (± 4 kV) |               |
|                               | 1b Clase de descarga de aire 3 (±8KV)       |               |
|                               | Estándar de ejecución: IEC61000-4-2         |               |
|                               | Protección contra rayos y sobretensiones    |               |