

PRO-KEYPADH1

Teclado Autónomo (Contraseñas y Tarjetas)



Diseño delgado y flexible con acabado metálico

- Máx. 1000 tarjetas y 1000 usuarios.
- Lector de tarjetas integrado para tarjetas EM.
- Aplicación en exteriores, soporta IP65.
- Soporta múltiples tipos de autenticación: tarjeta, PIN.

Especificación	
Sistema	
RAM	8 K
Procesador	GD32E230K8
Interfaz	
Control de cerradura	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
Salida de alarma	1
Wiegand	Salida Wiegand, soporta Wiegand 26/34
Capacidad	
Capacidad de usuarios	1000
Capacidad de tarjetas	1000
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta EM
Distancia de lectura de tarjeta	3 cm
Duración de lectura de tarjeta	1 s
General	
Botón	Botones físicos
Indicador	Soportado
Fuente de alimentación	12 VCC, 1 A
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humedad de funcionamiento	0 % a 90 % (sin condensación)
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	151 mm × 48 mm × 21.5 mm (5.9" × 1.9" × 0.8")
Peso	Peso neto: 220.3 g (0.5 lb) Peso bruto: 352 g (0.8 lb)