

Ficha de datos | Código: 206-1204

Tenazas de crimpado Variocrimp 4; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 0,25mm² a 4,0mm²

<https://www.wago.com/206-1204>



Color: ☐ green/black



Datos geométricos		
Anchura		75 mm / 2.953 pulgadas
Altura		200 mm / 7.874 pulgadas
Profundidad		26 mm / 1.024 pulgadas

Datos mecánicos		
Conductor Entry		Side
Automatic conductor cross-section adjustment		Sí
Crimp shape		Square crimp
Crimping pressure, adjustable		No

Datos de material		
Color		green/black
Peso		500 g

Datos comerciales		
PU (SPU)		1 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		DE
GTIN		4066966853230
Número de arancel aduanero		8203200000

Product Classification		
UNSPSC		27112147
ETIM 9.0		EC000168
ETIM 10.0		EC000168
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-1204

↓

1 Productos apropiados			
1.1 Accesorios opcionales			
1.1.1 Herramienta			
1.1.1.1 Tenaza de crimpar			
			
Código: 206-1205 Borna de conexión con clema; grande; para 206-1204	Código: 206-1206 Borna de conexión con clema; pequeño; para 206-1204 y 206-1216		
1.1.2 Puntera			
1.1.2.1 Puntera			
			
Código: 216-105 con terminales	Código: 216-530 con terminales; blanco	Código: 216-301 con terminales; Hembra para 0,25 mm² / AWG 24; con camisa de plástico; cincado galvanizado; amarillo	Código: 216-321 con terminales; Hembra para 0,25 mm² / AWG 24; con camisa de plástico; cincado galvanizado; amarillo
			
Código: 216-131 con terminales; Hembra para 0,25 mm² / AWG 24; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados	Código: 216-151 con terminales; Hembra para 0,25 mm² / AWG 24; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados	Código: 216-101 con terminales; Hembra para 0,5 mm² / AWG 22; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados	Código: 216-121 con terminales; Hembra para 0,5 mm² / AWG 22; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados
			
Código: 216-243 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; rojo	Código: 216-263 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; rojo	Código: 216-203 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; rojo	Código: 216-223 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; rojo
			
Código: 216-103 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; sin camisa de plástico; cincado galvanizado	Código: 216-143 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 1/08.92	Código: 216-123 con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados	Código: 216-244 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; negro
			
Código: 216-264 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; negro	Código: 216-284 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; negro	Código: 216-204 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; negro	Código: 216-224 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; negro
			
Código: 216-124 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; sin camisa de plástico; cincado galvanizado	Código: 216-144 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 1/08.92; colores plateados	Código: 216-3175 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 1/08.92	Código: 216-104 con terminales; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados
			
Código: 216-205 con terminales; Hembra para 2,08 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; amarillo	Código: 216-206 con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; azul	Código: 216-246 con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; azul	Código: 216-266 con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; azul

1.1.2.1 Puntera

**Código: 216-286**

con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; azul

Código: 216-3196

con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; colores plateados

Código: 216-3138

con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 1/08.92

Código: 216-3176

con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 1/08.92

**Código: 216-106**

con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados

Código: 216-267

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; gris

Código: 216-287

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; gris

Código: 216-207

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; con camisa de plástico; cincado galvanizado; gris

**Código: 216-107**

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; sin camisa de plástico; cincado galvanizado

Código: 216-3117

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 1/08.92

Código: 216-3177

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 1/08.92

Código: 216-3197

con terminales; Hembra para 4 mm² / AWG 12; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 1/08.92

**Código: 216-302**

con terminales; Manguito para 0,34 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; turquesa claro

Código: 216-322

con terminales; Manguito para 0,34 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; turquesa claro

Código: 216-132

con terminales; Manguito para 0,34 mm²; sin camisa de plástico; cincado galvanizado

Código: 216-152

con terminales; Manguito para 0,34 mm²; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados

**Código: 216-221**

con terminales; Manguito para 0,5 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; blanco

Código: 216-241

con terminales; Manguito para 0,5 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; blanco

Código: 216-201

con terminales; Manguito para 0,5 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; según DIN 46228, parte 4/09.90; blanco

Código: 216-141

con terminales; Manguito para 0,5 mm²; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 1/08.92

**Código: 216-242**

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; gris

Código: 216-262

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; gris

Código: 216-202

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; gris

Código: 216-222

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; gris

**Código: 216-142**

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 1/08.92

Código: 216-102

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados

Código: 216-122

con terminales; Manguito para 0,75 mm²; sin camisa de plástico; cincado galvanizado; colores plateados

Código: 216-543

con terminales; negro

**Código: 216-117**

con terminales; sin camisa de plástico

Código: 216-522

Conductor con terminal twin; con camisa de plástico; blanco

Código: 216-541

Conductor con terminal twin; con camisa de plástico; Manguito para 2 x 0,75 mm²; Longitud 12 mm; gris

Código: 216-1543

Conductor con terminal twin; con camisa de plástico; negro

**Código: 216-542**

Conductor con terminal twin; Hembra 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; aislado en rojo; Longitud 12 mm; rojo

Código: 216-4523

Conductor con terminal twin; Hembra para 0,75 mm² / AWG 20; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; gris

Código: 216-4531

Conductor con terminal twin; Hembra para 0,75 mm² / AWG 20; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; gris

Código: 216-4541

Conductor con terminal twin; Hembra para 0,75 mm² / AWG 20; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; gris

1.1.2.1 Puntera

 Código: 216-4526 Conductor con terminal twin; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; rojo	 Código: 216-4536 Conductor con terminal twin; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; rojo	 Código: 216-4542 Conductor con terminal twin; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; rojo	 Código: 216-4527 Conductor con terminal twin; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; negro
 Código: 216-4543 Conductor con terminal twin; Hembra para 1,5 mm² / AWG 16; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; negro	 Código: 216-545 Conductor con terminal twin; Hembra para 2 x 2,5 mm² / AWG14; aislado; azul	 Código: 216-1535 Conductor con terminal twin; Hembra para 2 x 2,5 mm² / AWG14; con camisa de plástico; azul	 Código: 216-1545 Conductor con terminal twin; Hembra para 2 x 2,5 mm² / AWG14; con camisa de plástico; azul
 Código: 216-546 Conductor con terminal twin; Hembra para 2 x 4 mm² / AWG12; aislado; gris	 Código: 216-4535 Conductor con terminal twin; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; azul	 Código: 216-4550 Conductor con terminal twin; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; azul	 Código: 216-4546 Conductor con terminal twin; Hembra para 4 mm² / AWG 12; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; gris
 Código: 216-4513 Conductor con terminal twin; Manguito para 0,5 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; blanco	 Código: 216-4521 Conductor con terminal twin; Manguito para 0,5 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; blanco	 Código: 216-4530 Conductor con terminal twin; Manguito para 0,5 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; blanco	

Instrucciones de manejo



Take the correctly stripped conductor with the ferrule pushed onto it and insert it into the profile. Squeeze the handles together until they reopen automatically.



Remove the correctly crimped conductor.



A perfect gas-tight crimp – both electrically and mechanically reliable.