


Color: ■ gris



Datos técnicos			
Entrada		Salida	
Tensión nominal de entrada $U_{i,nom}$	24 VDC	Tensión nominal de salida $U_{o,nom}$	10 VDC
Rango de tensión de entrada	15 ... 30 VDC	Rango de tensión de salida	±2 %
Rango de frecuencia nominal de red	0 Hz	Corriente nominal de salida $I_{o,nom}$	0,5 A
Tiempo de mantenimiento por fallo de red	≥ 0,5 ms	Paso de tensión de funcionamiento	≤ 0,5 %
		Regulación de carga	≤ 0,7 %
		Ondulación residual	≤ 20 mV
		Frecuencia de conmutación	20 kHz (Nominal)
		Respuesta a sobrecargas	Temporal sin daño (cortocircuito de salida durante 1 minuto)



Señalización y comunicación	
Señales	1 x LED

Grado de eficacia/disipaciones	
Eficiencia (típ.)	85 %

Protección de circuito	
Fusible interno	Diodo TVS

Seguridad y protección	
Clase de protección	III
Clase de protección	IP20; conforme a la norma EN 60529
Protección contra polarización inversa	Sí
Grado de ensuciamiento	2
Posibilidad de conexión en línea	No

Datos de conexión	
Número de ranuras de puentado	2
Conexión 1	
Tecnología de conexión	CAGE CLAMP®
Conector WAGO	Serie 859 de WAGO
Conductor rígido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conductor flexible	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Longitud de pelado	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pulgadas

Datos geométricos	
Anchura	6 mm / 0.236 pulgadas
Altura	91 mm / 3.583 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN	56 mm / 2.205 pulgadas

Datos mecánicos	
Diseño de carcasa	Borna de carril
Tipo de montaje	Carril DIN-35

Datos de material	
Color	gris
Carga de fuego	0,41 MJ
Peso	35,2 g

Requisitos medioambientales	
Temperatura ambiente (funcionamiento)	-25 ... +55 °C



Normas y especificaciones		
Marca de conformidad	CE	

Datos comerciales		
PU (SPU)	10 (1) UDS	
Tipo de embalaje	Box	
País de origen	US	
GTIN	4050821083313	
Número de arancel aduanero	85044083900	

Product Classification		
UNSPSC	39121006	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01	
eCl@ss 9.0	27-04-07-01	
ETIM 9.0	EC002540	
ETIM 10.0	EC002540	
ECCN	EAR99	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Homologaciones / Certificados		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Homologación	Norma	Nombre de certificado
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for hazardous areas		
		
Homologación	Norma	Nombre de certificado
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726



Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 859-802

↓

Documentation

Bid Text

859-802

19.02.2019

xml

4.15 KB

↓

859-802

06.02.2015

doc

26.00 KB

↓

Instruction Leaflet

DC/DC-Wandler

pdf

67.21 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 859-802

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 859-802

↓

WSCAD Universe 859-802

↓

ZUKEN Portal 859-802

↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Herramienta

1.1.1.1 Herramienta de accionamiento



Código: 210-720
Herramienta de accionamiento; Hoja 3,5 x 0,5mm; con vástago parcialmente aislado; multicolor

1.1.2 Marcaje

1.1.2.1 Dispositivo de marcaje



Código: 210-110
Rotulador

1.1.2.2 Etiqueta

 Código: 2009-145 Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco	 Código: 248-502 Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; con impresión; 1 ... 10 (10x); no extensible; Impresión horizontal; enclavable; blanco	 Código: 248-503 Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; con impresión; 11 ... 20 (10x); no extensible; Impresión horizontal; enclavable; blanco	 Código: 248-506 Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; con impresión; 41 ... 50 (10x); no extensible; Impresión horizontal; enclavable; blanco
 Código: 248-501 Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco	 Código: 793-501 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco	 Código: 793-5501 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco	

1.1.3 Placa final

1.1.3.1 Placa distanciadora

 Código: 859-525 Placa final e intermedia; espesor 1 mm; gris

1.1.3.2 Placa final

 Código: 859-525 Placa final e intermedia; espesor 1 mm; gris
