

Hoja de especificaciones

Extractor de audio HDMI™ de 18 Gbps con HDCP 2.2

Técnicas	
Cumplimiento HDMI™	HDMI™ 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2/1.4
Ancho de banda de vídeo	18Gbps
Resolución de vídeo	Hasta 4K2K@50/60Hz (YUV 4:4:4), 4K2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
Profundidad de Color	8/10/12 bits
Espacio de Color	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Formato de Audio HDMI™	PCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
Formato de Audio Óptico	LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH
Formato de Audio L/R	Estéreo Analógico 2CH
Protección ESD	IEC 61000-4-2: ±8kV ((descarga en aire) , ±4kV (descarga de contacto)

Extractor de Audio**EPC-MB01**

Connections	
Entradas	1× IN [HDMI™ Type A, 19-pin female]
Salida	1× SALIDA [HDMI™ Tipo A, hembra de 19 pines] 1× Salida Óptica [S/PDIF] 1× Salida L/R [Mini Jack estéreo de 3.5 mm]
Mecánica	
Carcasa	En plástico
Color	Negro
Dimensiones	73.5mm[An] × 60.7mm[Pr] × 17mm[Al]
Peso	130g
Fuente de alimentación	Entrada: AC100- 240Vca 50/60 Hz Salida: DC 5 Vcc / 1 A
Consumo de energía	5 Vcc 0.2 A 1 W
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa de Operación	20%~80% de humedad relativa, sin condensación
Humedad Relativa de Almacenamiento	10%~90% de humedad relativa, sin condensación