

GO2PRO

Especificaciones técnicas.



Especificaciones mecánicas	Dimensiones de pie	70cm x 31cm x 40cm
	Dimensiones acostado	76cm x 31 cm x 20cm
	Peso (con batería)	Aproximadamente 15 Kg
	Material	Aleación de aluminio + plástico de ingeniería de alta calidad
Parámetros eléctricos	Voltaje	28V~33.6V
	Potencia máxima de trabajo	Aproximadamente 3000w
Parámetros de rendimiento	Carga útil	≈ 8kg (máx. ~ 10 KG)
	Velocidad	0 ~ 3.5 m/s
	Altura máxima de obstáculo o desnivel	Aproximadamente 16cm
	Angulo máximo de ascenso	40°
	Potencia de computo básica	CPU alto rendimiento de 8 núcleos
Parámetros de la articulación de la rodilla	Torque máximo	Aproximadamente 45N.m
	Motor de la articulación de rodilla de aluminio	12 unidades
	Rango de movimiento	Cuerpo: -48° ~ 48° Muslo: -200° ~ 90° Pierna: -159°~-48°
	Circuito interno de la articulación	●
	Sistema de disipación	●
Parámetros del sensor de fuerza	LIDAR 3D súper gran angular	●
	Módulo de seguimiento de posición vertical inalámbrico	●
	Cámara HD gran angular	●
	Sensor de fuerza en la punta del pie	○

GO2PRO

Especificaciones técnicas.



Lista de características	Acción básica	●
	Correa autoajustable	●
	OTA inteligente mejorado	●
	Transmisión de imágenes RTT 2.0	●
	Programación gráfica	●
	Lámpara frontal	●
	Wifi 6 de doble banda	●
	Bluetooth 5.2/4.2/2.1	●
	Modulo 4G	●
	Función de voz	●
	Sistema inteligente de seguimiento lateral ISS 2.0	●
	Detección y evasión inteligente	●
	Compatibilidad con estaciones de carga	○
	Desarrollo secundario	○
Accesorios	Control Manual	Opcional
	Modulo de alta potencia de cómputo	○
	Cámara de profundidad	○
	Batería inteligente	Estándar (8000mAh)
	Duración de la batería	Aproximadamente 1-2 horas
	Cargador	Estándar(33.6V 3.5A)

● = incluido de fábrica
○ = No lo incluye