

ESPECIFICACIÓN

Kit extensor, 4K@60Hz sobre CAT6 a 120m, con
IR bidireccional y salida Loop en cascada: 1 a 256

Modelo	TT592	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI2.0	
Cumplimiento de HDCP	HDCP2.2	
Transporte protocolo	ipcolor	
Medio de transmisión	CAT6/CAT6A/CAT7	
Distancia de transmisión	CAT5/5e ≤ 80m CAT6/6A/7 ≤ 120m	
Ancho de banda de video	18Gbps	
Soporte de resolución	720P@50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz, 1024*768@60Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*960@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1440*900@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1600*900@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@60Hz, 1920*1200@60Hz, 2560*1440@60Hz, 2560*1600@60Hz, 3840*2160 @24/25/30/50/60/23.9/29.9/ 59.9Hz, 4096*2160 @24/25/30/50/60/23.9/29.9/ 59.9Hz	
Soporte de audio	LPCM 7.1/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital plus/ Dolby TrueHD7.1CH/Dolby Atmos	
Bucle de salida HDMI	sí	
Extractor de audio	sí	
RS232	sí	
IR bidireccional	sí	
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz	
ARC	sí	
CEC	sí	
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metálico	
Dimensiones	124.0(L)*115.5(W)*20.5(H)mm	
Peso neto	TX: 335g	RX: 335g
Fuente de alimentación	5V/2A	
Consumo	6W	6W
Temperatura de operación	-20~60℃	
Temperatura de almacenamiento	-30~70℃	
Humedad relativa	0~90%RH (sin condensación)	